

TRANSELF SYNTHÈSE FE 75W-90



Полностью синтетический смазочный материал для высоконагруженных коробок передач и мостов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические коробки передач и мосты в грузовиках, автофургонах, строительном и сельскохозяйственном оборудовании

- Механические коробки передач (синхронизированные и несинхронизированные) и мосты в легковых автомобилях и грузовиках, а также в строительной и сельскохозяйственной технике, работающей в самых тяжелых режимах.
- Особенно рекомендуется в тех случаях, когда необходимо обеспечить плавное переключение передач при низких температурах и нормальное функционирование коробки при высоких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4 / GL-5

API MT-1

Одобрено ведущими автопроизводителями



- Соответствует требованиям наиболее строгих спецификаций API и MIL.
- Одобрения производителей:
MAN 3343 type S (ex MAN 3343 type SL)
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 21B
- Соответствует требованиям:
SCANIA STO 1.0
RENAULT VI все мосты (экстра увеличенные интервалы замены)
- Удовлетворяет требованиям производителей грузовиков и автофургонов, которые требуют или допускают применение в своих коробках передач и мостах смазочные материалы класса 75W-90:
DAF, IVECO, MACK, VOLVO, AUDI, VW.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF SYNTHÈSE FE 75W-90	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/см ³	866
Вязкость при 40°C	мм ² /с	101
Вязкость при 100°C	мм ² /с	15
Индекс вязкости	-	157
Температура застывания	°C	-51

*приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF TRANSELF SYNTHÈSE FE 75W-90
Обновление: февраль 2012
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рационализация

Экстра
увеличенный
интервал
замены

Экономия
топлива

- Многофункциональное использование в мостах и коробках передач.
- Противозадирные и противоизносные свойства, обеспечивающие функционирование коробок передач в наиболее сложных условиях.
- Высокая стойкость к разложению, гарантирующая стабильность характеристик после продолжительного использования при высокой температуре. Превосходная защита от коррозии и ржавчины даже в присутствии воды.
- Очень высокий индекс вязкости и низкая температура застывания, гарантирующие отличное смазывание при любых температурах.
- Хорошая стойкость к сдвиговым нагрузкам.
- Инертно к уплотнителям даже при высокой температуре.
- Очень высокая устойчивость к пенообразованию, гарантирующая прочность смазывающей пленки даже при высоких скоростях.
- Превосходная фильтруемость, позволяющая использовать масло в узлах (коробках передач или мостах), оборудованных масляными фильтрами.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF TRANSELF SYNTHÈSE FE 75W-90
Обновление: февраль 2012
Sticker reference:

